

# RILIEVO РИЛЬЕВО

## ДЕКОРАТИВНАЯ РЕЛЬЕФНАЯ ШТУКАТУРКА ОСНОВЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Код 3750019

### ОПИСАНИЕ

RILIEVO декоративное рельефное покрытие для внутренних работ, позволяет создать поверхности столь же многообразные как морская гладь: мягкие волнистые с барашками, или наплывающие друг на друга крупные вспененные массы. По реализованному с помощью RILIEVO декоративному рельефу, наносятся лакирующие покрытия. ABC RIFLESSI серии 378 для придания поверхности блеска золота, серебра или переливающегося и меняющего на волнах свой цвет «хамелеона». CADORO серии 379, CADORO VELVET серии 377, MARCOPOLO серии 376, MARCOPOLO SABLE серии 372 для создания изысканных и деликатных эффектов. VELATURE серии 383, PERLACEO серии 384 для создания эффекта «под старину».

### ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
  - Бетонные поверхности.
  - Поверхности из гипса и гипсокартона.
  - Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
  - Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Не наносить на не просохшие поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:  $1,47 \pm 0,05$  кг/л
- Вязкость материала:  $100.000 \pm 10.000$  cps
- Время высыхания (при +25°C и 65% отн. влажности): поверхностное через 6 часов, нанесение последующих слоёв через 24 часа.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:  
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на не плотную поверхность специальные укрепляющие материалы.  
- В случае присутствия плесени, обработайте поверхность раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 восстанавливающий код 4810333. Чтобы предохранить стены от образования

плесени, добавьте в материал COMBAT 444 код 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски.
  - Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры, смывая их достаточным количеством воды или при помощи гидро очищающей машины.
  - Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
  - Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
  - Устранить явные неровности при помощи RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.
  - Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе. В случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
- Далее наносите RILIEVO, как указано в способе нанесения.

\*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

### ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин.+8°C / мак. +35°C

Влажность помещения: <75%

Температура поверхности: мин.+5°C / мак. +35°C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кельма из нержавеющей стали.
- Количество слоёв: 1 слой.
- Разведение: готов к использованию.

Способы нанесения:

Распределите RILIEVO по высушенной основе, при помощи кельмы из нержавеющей стали, создавая заданный рельефный рисунок, круговыми движениями в одном или противоположных направлениях.  
- После полного высыхания RILIEVO покрывается выбранным финишным декоративным покрытием при помощи кисти или губки: ABC RIFLESSI серии 378, CADORO серии 379, CADORO VELVET серии 377, MARCOPOLO серии 376, MARCOPOLO SABLE серии 372, VELATURE серии 383, PERLACEO серии 384.

# RILIEVO РИЛЬЕВО

## ДЕКОРАТИВНАЯ РЕЛЬЕФНАЯ ШТУКАТУРКА ОСНОВЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Код 3750019

- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Чистка стен: не ранее чем через 20 дней водой.
- Расход материала: 2-2,5 кг/м.кв. в зависимости от полученного рельефа, при нанесении на гладкие, средне впитывающие стены. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

### КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в белом цвете, не колеруется.

### ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °С  
Минимальная температура хранения: +5 °С  
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/СЕ:

Категория L: штукатурки с декоративными эффектами (на водной основе): 200 гр./литр (2010).

RILIEVO содержит максимум 200 гр./литр летучих органических составляющих.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении. В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная рельефная штукатурка основы для внутренних работ.

Наносится на внутренние поверхности предварительно подготовленные, рельефная декоративная штукатурка для

стен RILIEVO 3750019, на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, в 1 слой в соответствии с указанным расходом.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione rappresentata è basata sul miglior nostro know-how e sui dati tecnico-scientifici. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare la qualità del materiale in ogni caso. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel: 800853048*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)

**san  
marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA